

# OMアロイ規格表

## 寸法規格表

㈱大阪合金工業所

### ・丸棒 ・ リング 28F/33F

規格	材質	内径 φ (ドリル径)																				長さ(▽)				
		0	17	19	20	22	27	30	32	33	34	37	40	42	44	45	46	47	48	49	50	55	60	min.	max.	
外径 φ(▽)	30	33F押出棒	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	500	
	40	33F押出棒	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	500	
	50	33F押出棒	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	500	
	60	33F押出棒	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	500	
	75	28F/33F押出棒	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	300	
	85	28F/33F押出棒	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	300	
	90	28FF押出棒	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	300	
	100	28F/33F押出棒	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	300	
	105	28F/33F押出棒	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	300	
	105	28F/33F	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	20	250
	113	28F/33F	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	20	250
	123	28F/33F	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	20	250
	133	28F/33F	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	20	250
	143	28F/33F	○	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	20	250
	153	28F/33F	○	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	20	250
	163	28F/33F	○	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	20	250
	173	28F/33F	○	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	20	250
	183	28F/33F	○	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	20	250
	193	28F/33F	○	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	20	250
	203	28F/33F	○	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	20	250
	213	28F/33F	○	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	20	250
	223	28F/33F	○	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	20	250
	233	28F/33F	○	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	20	250
	243	28F/33F	○	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	20	250
	253	28F/33F	○	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	20	250
	263	28F/33F	○	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	20	250
	273	28F/33F	○	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	20	250

(単位:mm)

### ・板材 33F

厚(▽)	幅(▽)		長さ(▽)	
	min.	max.	min.	max.
25	25	550	25	850
35	35	550	35	850
45	40	550	45	850
55	50	550	55	850
65	60	550	65	850
75	70	550	75	850
85	80	550	85	850
95	90	550	95	850
105	100	550	105	850
115	110	550	115	850

(単位:mm)

### 公差 (mm)

・押出棒			
外径	-0, +5	・ダイブレート・角リング	厚み -0, +1.5
長さ	-0, +5		外寸 -0, +10
			内寸 -15, +0
・丸棒・リング		・パンチ	
外径	-0, +1	厚み	-0, +1.5
内径	-1, +0	外寸直線部	-0, +3
長さ	-0, +1	外寸曲線部	-0, +15
・板材		裏面抜き	-10, +0
厚み	-0, +1		
幅・長さ	-0, +5		

### ・特注品(規格外)

上記サイズ以外のリング・丸棒・板材  
ダイブレート, パンチ, 角リング